



ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

DHS TRM500

Térmico Top / Acrílico Removível

Frontal:

Papel Térmico TOP, ou também chamado 3 camadas, com ótima brancura, usado em impressão térmica, Resistente a umidade e óleo.

Gramatura: g/m ²	75 (+/- 4,0)
Espessura:	N/A
Tratamento Superficial:	N/A

Adesivo:-

Adesivo formulado pela DHS, base Acrílica, aquoso, ATOXICO excelente **REMOBILIDADE** em diferentes substratos (Plásticos em geral, papel, vidro, metal)..

Gramatura:	g/m ²	18 ± 2
Temperatura Aplicação:	°C	+ 5
Temperatura de Trabalho:	°C	-10 á + 80
Adesividade:	g/25mm	Max. 350
Tack:	g/6,25cm ²	Max. 350

Os valores informados são sobre vidro e em condições de Laboratório. Sobre outras superfícies estes valores podem variar, recomendamos testar antes do uso.

Liner:

Papel tipo glassine, translúcido, excelente Para ½ corte.

Gramatura:	g/m ²	60 ± 4
Espessura:	μ	57 ± 6
Tração MD:	kN/m	Mín 5,6

Conjunto:

Gramatura total:	g/m ²	153 ± 10
Release:	g/25mm	15 ± 10

Durabilidade:

Este produto possui, vida útil de **06 meses**, desde que permaneça estocado em sua embalagem de origem, acondicionado á temperatura de 25°C e UR de 65%.

Garantia Limitada:

Todas as informações contidas neste documento são ORIENTATIVAS. Recomendamos a nossos clientes realizar ensaios práticos para verificar se o produto atende ao uso pretendido.

Informações Adicionais:

Todo adesivo removível deve ser testado em condições de uso e no substrato que será aplicado, verificar tempo de removibilidade, pois inúmeras variáveis podem alterar o comportamento do mesmo.