



ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

DHS 800

Frontal:

Papel couché semi-brilho com ótima brancura, usado em impressão flexografia e offset.

Gramatura: g/m² 80,0 (-5,0/+7,0)

Espessura: N/A

Tratamento Superficial: N/A

Adesivo:-

Adesivo formulado pela DHS, base Acrílica, aquoso, ATOXICO excelente Tack e Adesividade.

Gramatura: g/m² 30 ± 3

Temperatura Aplicação: °C + 5

Temperatura de Trabalho: °C -20 á + 90

Adesividade: g/25mm Mín. 900

Tack: g/6,25cm² Mín 900

Os valores informados são sobre vidro e em condições de Laboratório. Sobre outras superfícies estes valores podem variar, recomendamos testar antes do uso .

Liner:

Papel tipo glassine , translucido , excelente Para ½ corte .

Gramatura: g/m² 60 ± 4

Espessura: μ 57 ± 6

Tração MD : kN/m Mín 5,6

Conjunto:

Gramatura total: g/m² 170 (-11/+14)

Release: g/25mm 20 ± 10

Durabilidade:

Este produto possui , vida útil de 01 ano, desde que permaneça estocado em sua embalagem de origem, acondicionado á temperatura de 25°C e UR de 65%.

Garantia Limitada:

Todas as informações contidas neste documento são ORIENTATIVAS . Recomendamos a nossos cliente realizar ensaios práticos para verificar se o produto atende ao uso pretendido .

Documentos Adicionais

N/A