



ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

DHS DP500

COUCHE DUPLO USO / ACRILICO

Frontal:

Papel couché semi-brilho com ótima brancura, usado em impressão flexografia e offset.

Gramatura: g/m² 80,0 (-5,0/+7,0)
Espessura: N/A
Tratamento Superficial: N/A

Adesivo:- frontal / papel glassine

Adesivo formulado pela DHS, base Acrílica, aquoso, ATOXICO excelente Tack e Adesividade.

Gramatura: g/m² 20 ± 2 (x2)
Temperatura Aplicação: °C + 5
Temperatura de Trabalho: °C -20 á + 90
Adesividade: g/25mm Mín. 700
Tack: g/6,25cm² Mín 700

Os valores informados são sobre vidro e em condições de Laboratório. Sobre outras superfícies estes valores podem variar, recomendamos testar antes do uso.

Filme de BOPP transparente

Liner: duplo (x2)

Papel tipo glassine , translucido , excelente Para ½ corte .

Gramatura: g/m² 60 ± 4
Espessura: μ 57 ± 6
Tração MD : kN/m Mín 5,6

Conjunto:

Gramatura total: g/m² 240 (-10/+13)
Release: g/25mm 15 ± 10

Durabilidade:

Este produto possui , vida útil de 01 ano, desde que permaneça estocado em sua embalagem de origem, acondicionado á temperatura de 25°C e UR de 65%.

Garantia Limitada:

Todas as informações contidas neste documento são ORIENTATIVAS . Recomendamos a nossos cliente realizar ensaios práticos para verificar se o produto atende ao uso pretendido .

Documentos Adicionais

N/A